

Система дымоходов MKPS-LAS


Описание системы. Применение

Система коллективных дымоходов MKPS – LAS предназначена для поквартирного отопления. Двухстенная система без изоляции, где внутренний слой отводит газы сгорания от котла, а канал между внутренним и наружным слоями подает воздух в котел.

Технические характеристики

Диапазон внутренних диаметров	60 – 1000мм		
Коррозиестойчивость	V2 Газ, жидкое топливо		
Режим работы	Влажный		
Максимальная температура газов сгорания	200 °С		
Материал внутреннего слоя	Серия	316L	PREMIUM
		444	STANDARD
		444	ECO
Толщина внутреннего слоя	от 0,4мм до 1,0мм в зависимости от диаметра и серии		
Материал наружного слоя	Серия	304	PREMIUM
		441	STANDARD
		430	ECO
Толщина наружного слоя	от 0,4мм до 1,0мм в зависимости от диаметра и серии		
Технология сварки	Плазма / TIG		
Вид соединения	Раструбное с уплотнением		
Давление	Избыточное давление		
Класс герметичности	P1 (согласно EN 1856-1:2009 Requirements for metal chimneys)		
Устойчивость к возгоранию сажи	Нет		
Средняя шероховатость	1,0 мм		

Особенности



Уплотнительные манжеты

Уплотнительные силиконовые манжеты герметизируют стык двух элементов. Поставляются в комплекте с каждым элементом.